JOCKEL **Wasser- Dauerdrucklöscher Standard**

mit Hebelauslösung

Diese Wasserlöscher werden zur Bekämpfung von Bränden fester, glutbildender Stoffe verwendet, d.h. sie sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A. Wasser gilt als das älteste Löschmittel der Menschheit. Seine Löschwirkung beruht auf der Abkühlung. Hierbei werden die thermischen Reaktionsvoraussetzungen behindert, so dass die weitere Umwandlung brennbarer Stoffe und die Zufuhr brennbarer Gase und Dämpfe unterbunden wird.

Heutzutage wird durch löschaktive Zusätze (Additive) seine Wirksamkeit erheblich gesteigert sowie Bakterien- und Algenbildung verhindert.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m
- Einsetzbar in der Brandklasse A
- Löschkraft durch Kühlung und Erstickung durch Additive
- Qualitätsstahlbehälter mit widerstandsfähiger Innen- und Außenbeschichtung
- Hochwertige Jockel-Armatur M 30 mit vollwertigem Prüf- und Füllventil
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtungen und stabile Fußringe aus schlagfestem Kunststoff
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

BRANDKLASSE

A

EINSATZBEREICHE

- Büro- und Verwaltungsbereiche
- Lager für Papier, organische Materialien und Textilien

ZULASSUNG

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt (nur WN 9 LJM27)

TECHNISCHE DATEN

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr.	Löschmittel Menge / Art	Löschleistung	**LE	Funktionsbereich	Spritzdauer / Spritzweite	Höhe ca.	Breite ca.	Gewicht ca.
*WN 6 LJM 21	100200	6 l Wasser mit Zusätzen	21A	6	+5°C bis +60°C	28 sek. / 8 m	592 mm	240 mm	10,2 kg
*WN 9 LJM 27	100203	9 l Wasser mit Zusätzen	27A	9	+5°C bis +60°C	46 sek. / 8 m	597 mm	270 mm	15,2 kg

*M: Manometer I **LE: Löschmitteleinheiten